

VELA COMFORT-M

FILTRAČNÍ STANICE / FILTER UNITS / FILTERANLAGEN



- Filtrační stanice **VELA Comfort-M** je vysoce kvalitní, kompaktní filtrační stanice určenou pro filtraci vody v bazénech a whirlpoolech.
- Filter units **VELA Comfort-M** is high quality, compact filter units for water filtration in swimming pools and whirlpools.
- Filteranlagen **VELA Comfort-M** ist eine hochwertige, Kompakt-Filteranlage für den Einsatz im Schwimmbad und Whirlpool Bereich.



VELA COMFORT-A

FILTRAČNÍ STANICE / FILTER UNITS / FILTERANLAGEN



- Filtrační stanice **VELA Comfort-A** je vysoce kvalitní, kompaktní filtrační stanice určenou pro filtraci vody v bazénech a whirlpoolech.

■ Filter units **VELA Comfort-A** is high quality, compact filter units for water filtration in swimming pools and whirlpools.

■ Filteranlagen **VELA Comfort-A** ist eine hochwertige, Kompakt-Filteranlage für den Einsatz im Schwimmbad und Whirlpool Bereich.



■ Filtrační stanice **VELA Comfort - M** je složena z: filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, s kompletními vnitřními potrubními rozvody, revizním otvorem a vypouštěcím ventilem s přechodem na hadici, odvzdušňovací ventil s manometrem, manuální šesti-cestný ventil, sestava se samonasávacím plastovým čerpadlem INFINITY HGS, velkým vlasovým předfiltrem, elektroohřevem D-EWT v nerezovém provedení, řídicí jednotka Pool Control IF s analogickými spínacími hodinami a s plynulou elektronickou motorovou ochranou 0,25-2,25kW/230V a 3,0-4,2kW/400V, vše namontováno na plastové paletě.

■ Filtrační stanice **VELA Comfort - A** je složena z: filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, s kompletními vnitřními potrubními rozvody, revizním otvorem a vypouštěcím ventilem s přechodem na hadici, odvzdušňovací ventil s manometrem, automatický šesti-cestný ventil, sestava se samonasávacím plastovým čerpadlem INFINITY HGS, velkým vlasovým předfiltrem, elektroohřevem D-EWT v nerezovém provedení, řídicí jednotka Pool Control IF s analogickými spínacími hodinami a s plynulou elektronickou motorovou ochranou 0,25-2,25kW/230V a 3,0-4,2kW/400V, řídicí jednotka zpětného proplachu Eurotronic-10, vše namontováno na plastové paletě.

■ Filter units **VELA Comfort - M** is set up from: filter from polyester resin with glass fibre, complete with internal tubing, inspection windows, drain valve with reduction to a hose, air relief valve with manometer, manual 6-way valve, assembly with a self-priming plastic pump INFINITY HGS, large high preliminary filter, electric heater D-EWT from stainless-steel, control unit Pool Control IF with an analogy switching clock and continuous electronic motor protection 0,25-2,25kW/230V and 3,0-4,2kW/400V, all complete are assembled on plastic pallet.

■ Filter units **VELA Comfort - A** is set up from: filter from polyester resin with glass fibre, complete with internal tubing, inspection windows, drain valve with reduction to a hose, air relief valve with manometer, automatic 6-way valve, assembly with a self-priming plastic pump INFINITY HGS, large high preliminary filter, electric heater D-EWT from stainless-steel, control unit Pool Control IF with an analogy switching clock and continuous electronic motor protection 0,25-2,25kW/230V and 3,0-4,2kW/400V, backwash control unit Eurotronic-10, all complete are assembled on plastic pallet.

■ Filteranlagen **VELA Comfort - M** bestehend aus: Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, komplett mit Innenverrohrung (Filterstern), Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Schlauchanschluss, Entlüftungsventil mit Manometer, manuelles 6-Wege-Ventil, komplett mit selbstansaugender Filterpumpe INFINITY HGS aus Kunststoff mit großem Fasernfänger, Elektrowärmetauscher D-EWT gefertigt aus Edelstahl, Filtersteuerung Pool Control IF mit Analogschaltuhr und mit stufenlosem elektronischem Motorschutz 0,25-2,25kW/230V und 3,0-4,2kW/400V, alles montiert auf Kunststoffplatte.

■ Filteranlagen **VELA Comfort - A** bestehend aus: Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, komplett mit Innenverrohrung (Filterstern), Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Schlauchanschluss, Entlüftungsventil mit Manometer, automatischen 6-Wege-Ventil, komplett mit selbstansaugender Filterpumpe INFINITY HGS aus Kunststoff mit großem Fasernfänger, Elektrowärmetauscher D-EWT gefertigt aus Edelstahl, Filtersteuerung Pool Control IF mit Analogschaltuhr und mit stufenlosem elektronischem Motorschutz 0,25-2,25kW/230V und 3,0-4,2kW/400V, Filterrückspülsteuerung Eurotronic-10, alles montiert auf Kunststoffplatte.

Technická data a rozměry Technical Dates and Dimensionens Technische Daten und Masse	Jednotky Unit Angabenin	Filtrační stanice "VELA Comfort - M" Filter units "VELA Comfort - M" Filteranlagen "VELA Comfort - M"			Filtrační stanice "VELA Comfort - A" Filter units "VELA Comfort - A" Filteranlagen "VELA Comfort - A"		
		VELA Comfort 520 M	VELA Comfort 610 M	VELA Comfort 765 M	VELA Comfort 520 A	VELA Comfort 610 A	VELA Comfort 765 A
Kód / Code / Kode		140036	140037	140038	140039	140040	140041
Ø Filtr / Ø Filter / Ø Filter	mm	Ø 520	Ø 610	Ø 765	Ø 520	Ø 610	Ø 765
Výška filtru / Filter height / Filter Höhe	mm	730	760	830	730	760	830
Filtrační plocha / Filter area / Filterfläche	m ²	0,21	0,29	0,46	0,21	0,29	0,46
Max. provozní tlak / Max. operation pressure Max.betriebsdruck	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vybavení / Equipment / Bestückung							
Tryskový rozdělovač / Arm collector Düsenverteilersystem - Filterstern		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Typ čerpadla / Pump type / Pumpentyp		HGS 50	HGS75	HGS150	HGS 50	HGS75	HGS150
Výkon / Power / Leistung	kW	0,37	0,55	1,1	0,37	0,55	1,1
Napětí / Voltage / Spannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Filtrační výkon / Filter capacity / Filterleistung	m ³ / h	10	14	23	10	14	23
Filtrační náplň / Filter charge / Sandfüllung	kg	100	125	225	100	125	225
Elektroohřev / Electric Heater Elektrowärmetauscher		D-EWT 6	D-EWT 9	D-EWT 12	D-EWT 6	D-EWT 9	D-EWT 12
Výkon / Power / Leistung	kW	6	9	12	6	9	12
Řídicí jednotka filtrace / Filter control units Filtersteuerung		Pool Control IF	Pool Control IF	Pool Control IF	Pool Control IF	Pool Control IF	Pool Control IF
Řídicí jednotka filtrace + zpětného proplachu Filter + Backwash control units Filter + Rückspülsteuerung					Eurotronic 10	Eurotronic 10	Eurotronic 10
Hmotnost bez písku / Wigth without sand Gewicht ohne Sand	kg	45	52	69	45	52	69
Rozměry základové desky Dimensions filter basic plate Maße Grundplatte	mm	800 x 500 x 35	1100 x 750 x 35	1100 x 750 x 35	800 x 500 x 35	1100 x 750 x 35	1100 x 750 x 35