

VIRGO COMFORT-M

FILTRAČNÍ STANICE / FILTER UNITS / FILTERANLAGEN

VIRGO COMFORT-A



- Filtrační stanice **VIRGO Comfort-M** a **VIRGO Comfort-A** jsou vysoko kvalitní, kompaktní vícevrstvé filtrační stanice určené pro filtrace vody v bazénech a whirlpoolích.
- Filter units **VIRGO Comfort-M** and **VIRGO Comfort-A** are high quality, compact multi-bed filter units for water filtration in swimming pools and whirlpools.
- Filteranlagen **VIRGO Comfort-M** und **VIRGO Comfort-A** sind eine hochwertige, Kompakt-Mehrschichtfilteranlage für den Einsatz im Schwimmbad und Whirlpool Bereich.

■ Filtrační stanice **VIRGO Comfort-M** je složena z: vícevrstvého filtru z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vláknami, s kompletními vnitřními potrubními rozvody, revizním otvorem a vypouštěcím ventilem s přechodem na hadici, odvzdušňovací ventil s manometrem, manuální šesticestný ventil, sestava se samonasávacím plastovým čerpadlem INFINITY HGS, velkým vlasovým předfiltrarem, výměníkem tepla D-HWT 35 plus v nerezovém provedení, včetně čerpadla topné vody, zónového ventilu, řídící jednotka Pool control INFINITY M 230V/380V/50Hz s analogickými spínacími hodinami, s plynulou elektronickou motorovou ochranou 0,25-3,5kW, elektronickou regulací teploty bazénové vody, solární regulace teploty, solární snímací systém, vše namontováno na plastové paletě.

■ Filtrační stanice **VIRGO Comfort-A** je složena z: vícevrstvého filtru z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vláknami, s kompletními vnitřními potrubními rozvody, revizním otvorem a vypouštěcím ventilem s přechodem na hadici, odvzdušňovací ventil s manometrem, automatický šesticestný ventil, sestava se samonasávacím plastovým čerpadlem INFINITY HGS, velkým vlasovým předfiltrarem, výměníkem tepla D-HWT 35 plus v nerezovém provedení, včetně čerpadla topné vody, zónového ventilu, řídící jednotka Pool control INFINITY A 230V/380V/50Hz s digitálním víceúčelovým ukazatelem a fóliovou klávesnicí, s plynulou elektronickou motorovou ochranou 0,25-3,5kW, elektronickou regulací teploty bazénové vody, solární regulace teploty, solární snímací systém, řídící jednotka zpětného proplachu Euromatic, vše namontováno na plastové paletě.

■ Filter units **VIRGO Comfort-M** is set up from: multi-bed filter from polyester resin with glass fibre, complete with internal tubing, inspection windows, drain valve with reduction to a hose, air relief valve with manometer, manual 6-way valve, assembly with a self-priming plastic pump INFINITY HGS, large high preliminary filter, heat exchanger D-HWT 35 plus from stainless-steel, with heating circuit circulations pump, zone valve, control unit Pool control INFINITY M 230V/380V/50Hz with an analogy switching clock, with continuous electronic motor protection 0,25-3,5kW, electronic temperature control for pool water, solar regulation, solar sensor system, all complete are assembled on plastic pallet.

■ Filter units **VIRGO Comfort-A** is set up from: multi-bed filter from polyester resin with glass fibre, complete with internal tubing, inspection windows, drain valve with reduction to a hose, air relief valve with manometer, automatic 6-way valve, assembly with a self-priming plastic pump INFINITY HGS, large high preliminary filter, heat exchanger D-HWT 35 plus from stainless-steel, with heating circuit circulations pump, zone valve, control unit Pool control INFINITY A 230V/380V/50Hz with multi-purpose display and foil keyboard, with continuous electronic motor protection 0,25-3,5kW, electronic temperature control for pool water, solar regulation, solar sensor system, backwash control unit Euromatic, all complete are assembled on plastic pallet.

■ Filteranlagen **VIRGO Comfort-M** bestehend aus: Mehrschichtfilterbehälter aus glasfasernverstärktem Polyesterharz, komplett mit Innenverrohrung (Filterstern), Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Schlauchanschluss, Entlüftungsventil mit Manometer, manuelles 6-Wege-Ventil, komplett mit selbstansaugender Filterpumpe INFINITY HGS aus Kunststoff mit großem Fasernfänger, Schwimmbad-Wärmetauscher D-HWT 35 plus gefertigt aus Edelstahl, inkl. Heizungsumwälzpumpe, Zonenventil, Filtersteuerung Pool control INFINITY M 230V/380V/50Hz mit Analogschaltuhr, mit stufenlosem elektronischem Motorschutz 0,25-3,5kW, elektronische Badewasserregulation, integrierte Solarregelung, Solar-Fühlersystem, alles montiert auf Kunststoffplatte.

■ Filteranlagen **VIRGO Comfort-A** bestehend aus: Mehrschichtfilterbehälter aus glasfasernverstärktem Polyesterharz, komplett mit Innenverrohrung (Filterstern), Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Schlauchanschluss, Entlüftungsventil mit Manometer, automatischen 6-Wege-Ventil, komplett mit selbstansaugender Filterpumpe INFINITY HGS aus Kunststoff mit großem Fasernfänger, Schwimmbad-Wärmetauscher D-HWT 35 plus gefertigt aus Edelstahl, inkl. Heizungsumwälzpumpe, Zonenventil, Filtersteuerung Pool control INFINITY A 230V/380V/50Hz mit digitaler Merzweckanzeige und Folientastatur, mit stufenlosem elektronischem Motorschutz 0,25-3,5kW, elektronische Badewasserregulation, integrierte Solarregelung, Solar-Fühlersystem, Filterrückspülsteuerung Euromatic, alles montiert auf Kunststoffplatte.

Technická data a rozměry Technical Dates and Dimensionens Technische Daten und Masse	Jednotky Unit Angabenin	Filtrační stanice " VIRGO Comfort - M " Filter units " VIRGO Comfort - M" Filteranlagen " VIRGO Comfort - M"	Filtrační stanice " VIRGO Comfort - A " Filter units " VIRGO Comfort - A" Filteranlagen " VIRGO Comfort - A"	VIRGO Comfort 610 M	VIRGO Comfort 765 M	VIRGO Comfort 610 A	VIRGO Comfort 765 A
Kód / Code / Kode		140042	140043	140044	140045		
Ø Filtr / Ø Filter / Ø Filter	mm	Ø 610	Ø 765	Ø 610	Ø 765		
Výška filtru / Filter height / Filter Höhe	mm	1300	1350	1300	1350		
Filtrační plocha / Filter area / Filterfläche	m ²	0,29	0,46	0,29	0,46		
Max.provozní tlak / Max.opertion pressure / Max.betriebsdruck	bar	2,5	2,5	2,5	2,5		
Vybavení / Equipment / Bestückung							
Tryskový rozdělovač / Arm collector / Düsenverteilersystem - Filterstern		OK	OK	OK	OK		
Typ čerpadla / Pump type / Pumptyp		HGS75	HGS150	HGS75	HGS150		
Výkon / Power / Leistung	kW	0,55	1,1	0,55	1,1		
Napětí / Voltage / Spannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50		
Filtrační výkon / Filter capacity / Filterleistung	m ³ / h	14	23	14	23		
Filtrační náplň / Filter charge / Sandfüllung	kg	375	500	375	500		
Řídící jednotka filtrace / Filter control units / Filtersteuerung		Pool control Infinity M	Pool control Infinity M	Pool control Infinity A	Pool control Infinity A		
Řídící jednotka zpětného proplachu Filter + Backwash control units Filter + Rückspülsteuerung						Euromatic	Euromatic
Hmotnost bez písku / Wigth without sand / Gewicht ohne Sandkg	kg	79	94	80	95		
Rozměry základové desky / Dimensions filter basic plate Maße Grundplatte	mm	1100 x 750 x 35	1100 x 750 x 35	1100 x 750 x 35	1100 x 750 x 35		